

<b>GENERALI</b>	<b>Gamma operativa:</b>	446.00625 ~ 446.09375 MHz		
	<b>Canali:</b>	8 (+7 con tono subaudio + 1 di autoscan)		
	<b>Canalizzazione:</b>	12.5 kHz		
	<b>Modo operativo:</b>	FM		
	<b>Alimentazione:</b>	7.2Vcc (con pacco batterie ricaricabile)		
	<b>Consumi:</b>	<b>TX:</b>	0.6A 0.5W erp	
		<b>RX:</b>	250 mA (silenziato)	
	<b>Temperatura operativa:</b>	da -25° a +55°C		
	<b>Dimensioni:</b>	54 (L) x 128 (H) x 37 (P) mm		
<b>Peso:</b>	317 gr.			
<b>TRASMETTITORE</b>	<b>Potenza RF:</b>	500 mW ERP		
	<b>Raggio operativo:</b>	da 3 a 5 Km		
<b>RICEVITORE</b>	<b>Uscita audio:</b>	500 mW 5% d.a.t. su 8 Ohm (@ 7.2Vcc)		
	<b>Connettore microfonico:</b>	3 conduttori 2.5 mm/2.2kOhm		
	<b>Connettore altoparlante:</b>	2 conduttori 3.5 mm/80hm		