



ICOM IC-F3032S #82 RICETRASMETTITORE PORTATILE VHF WATERPROOF PER USO PROFESSIONALE SENZA TASTIERA

La gamma dei ricetrasmittitori Icom ad alta impermeabilità si arricchisce del nuovo IC-F3032S.

La **tastiera semplificata** lo rende di semplice utilizzo anche per utenti meno esperti.

- **Grado di protezione IP67**
Questo modello è in grado di resistere all'immersione in acqua alla profondità di 1m per 30 minuti, inoltre la particolare soluzione costruttiva rende questi apparati particolarmente resistenti alla esposizione a polvere, sabbia e fango. Per garantire la conformità al grado di protezione IP67, dovrà essere utilizzato unicamente il pacco batterie BP-232WP. Sul pacco batterie BP-232WP e riportato il simbolo IP67.
 - **Lunga autonomia operativa** grazie al nuovo pacco batterie da 2,3 Ah che permette 17,5 ore di utilizzo (Tx:Rx:Stand-by= 5:5:90, Power Safe On)
 - **128 canali** memorizzabili in 8 zone/banchi.
 - **Chiamate selettive disponibili di serie:** 2 Toni, 5 Toni, CTCSS e DTCS. Su un canale possono essere decodificati sino a 10 codici a 2 toni oppure 8 codici a 5 toni. Quando una chiamata viene riconosciuta è possibile attivare una serie di funzioni a scelta, per ogni codice, tra cui: Avviso acustico - Risposta automatica (answer-back) - Avvio della scansione - Icona "Bell" sul display (campanella) - Disattivazione remota - Inibizione remota.
 - **8 tasti programmabili**
I tasti [P0] - [P3], [▲], [▼], [Monitor] e [rosso] sono programmabili e possono essere associati ad una lista di funzioni per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. Il tasto [rosso] presente sul pannello superiore, ad esempio, può essere utilizzato per attivare la chiamata d'emergenza.
- **Display LCD alfanumerico** a 8 caratteri retro-illuminato che visualizza: numero del canale, zona/banco, codice selettivo ed il nome dei canali in scansione. Una riga separata visualizza le icone operative indicanti: lo stato della batterie, l'intensità del segnale ricevuto, lo stato di trasmissione o ricezione e altre condizioni di funzionamento.
 - **Possibilità di connessioni ad unità opzionali esterne:** connettore interno a 40 pin per l'installazione di una unità opzionale quale ad esempio un'unità scrambler a codice fisso o a codice variabile (rolling code) per comunicazioni sicure, oppure il decoder DTMF per ottenere la funzione ANI o ancora l'unità "Man Down".

Altre caratteristiche:

- **TOT** (time-out-timer) con funzione di penalità temporizzata
- **8 memorie DTMF** con funzione auto-dial
- **Funzione power save** con 2 livelli
- **2 livelli** di avviso acustico di batteria scarica
- **Possibilità di** disabilitare temporaneamente la retro-illuminazione del display e l'avviso acustico per operazioni di sorveglianza

- **Scansione** normale o prioritaria
- **Uscita audio** di 500 mW per un ascolto chiaro e di livello elevato
- **Disponibile microfono waterproof opzionale HM- 168LWP**, oltre a tutti gli accessori della serie

Fornito con pacco batterie BP-232WP ricaricabile Li-Ion 7,4V/2250 mAh (min)/2300 mAh (tip) IP67, antenna in gomma flessibile, clip da cintura MB-94 e manuale d'uso.



**APPARATO CONFORME ALLA DIRETTIVA CE/99/05 (R&TTE)
SECONDO GLI STANDARD:
EN 300 086-2 V1.1.1, EN 300 219-2 V1.1.1, EN 300 113-2 V1.4.1**

**ACCETTAZIONE MINISTERIALE DELLA NOTIFICA:
0009506 DEL 08/02/2012**