

<b>GENERALI</b>	<b>Gamma operativa:</b>	136-174MHz		
	<b>N° canali:</b>	512 canali / 128 zone/banchi		
	<b>Canalizzazione:</b>	12.5kHz (6,25 digitale con UT-126H)		
	<b>Alimentazione:</b>	7.2Vcc (nominale)		
	<b>Impedenza antenna:</b>	50 Ohm		
	<b>Consumi:</b>	<b>TX:</b>	1.5A/1.8A (VHF/UHF)	
		<b>RX:</b>	<b>Silenziata</b>	100 mA - 140mA (con UT-126H)
			<b>Volume max.</b>	600mA
	<b>Temperatura operativa:</b>	-25°C ~ +55°C		
<b>Dimensioni (L×H×P):</b>	53×136×38.5 mm			
<b>Peso:</b>	340g (circa)			
<b>TRASMETTITORE</b>	<b>Potenza RF massima:</b>	5.0W (VHF/UHF)		
	<b>Modulazione:</b>	di fase, a reattanza variabile		
	<b>Deviazione max.:</b>	± 2.5 kHz		
	<b>Errore di frequenza:</b>	± 1.0 ppm		
	<b>Potenza sul canale adiacente:</b>	70 dB		
	<b>Limiti alla modulazione:</b>	60-100% della deviazione max.		
	<b>Modulazione residua:</b>	50 dB tipici		
	<b>Connettore microfonico:</b>	9-pin connettore multiplo / 2.2 kOhm		
	<b>Distorsione armonica audio:</b>	3% tipici (BF 1 kHz 40% deviazione)		
	<b>Emissioni spurie:</b>	0.25µW (=1GHz) 1.0µW (> 1GHz)		
<b>RICEVITORE</b>	<b>Configurazione:</b>	Doppia conversione supereterodina		
	<b>Valori di F.I.:</b>	<b>1^</b>	46.35 MHz	
		<b>2^</b>	450 kHz	
	<b>Sensibilità:</b>	-4dBµV tipici (emf; a 20dB SINAD)		
	<b>Sensibilità dello squelch:</b>	-4dBµV tipici (emf; alla soglia)		
	<b>Selettività sul canale adiacente:</b>	68 dB tipici		
	<b>Intermodulazione:</b>	67 dB tipici		
	<b>Risposte spurie:</b>	70 dB		
	<b>Rumore residuo:</b>	50 dB tipici (con filtro CCITT)		
	<b>Altoparlante esterno:</b>	Connettore 9 pin multiplo su 8 Ohm		
<b>Uscita audio:</b>	0.5W tipici (distorsione 5%) su 8 Ohm			