



Icom IC-F61M#25 **RICETRASMETTITORE UHF PER USO ON BOARD**

Conforme ai requisiti per le Comunicazioni Marittime UHF Onboard

IC-F61M è studiato appositamente per le comunicazioni Onboard ed è pre-programmato con tutti i canali onboard UHF (canalizzazione a 25kHz). Icom ha adeguato le caratteristiche elettriche dell'apparato alla normativa EN 300 720-2.

- **IP67**, costruzione a prova di polvere e altamente impermeabile.
 - **Le dimensioni** estremamente ridotte permettono all'apparato di essere maneggevole e tascabile.
 - **Pacco batterie** standard agli Ioni di Litio BP-227 da 1850-1950 mAh agli Ioni di litio in dotazione per una potenza d'uscita stabile e un'autonomia operativa di 9-10 ore.
 - **Senza** la necessità di installare una scheda opzionale, l'IC-F61M permette chiamate selettive a 5 toni ed encoder/decoder in CTCSS e DTCSS. (Per la programmazione rivolgersi al proprio rivenditore).
 - **700mW** di uscita audio grazie all'amplificatore BTL che raddoppia l'uscita audio (solo per altoparlante interno).
- **Registratore** incorporato per la registrazione delle chiamate in entrata per un massimo di 8 minuti (oppure fino a 48 chiamate da 10 secondi). Quando una chiamata a 5 toni viene ricevuta, il registratore vocale si attiva automaticamente e registra il messaggio.
 - **Allarme** batteria scarica in due livelli.
 - **Scansione** Prioritaria e Prioritaria Doppia.
 - **Funzione** Lone Worker.
 - **Possibilità** microfono opzionale waterproof HM-168 (IPX-7).
 - **Audio** compander incorporato.
 - **Display** alfanumerico a 8 caratteri/14 segmenti.
 - **Disponibili** cuffia/microfono e unità VOX opzionali.
 - **Avviso** di chiamata a vibrazione.

Dotazione: pacco batterie BP-227, antenna FA-S27U, clip da cintura MB-98, key sticker e manuale d'uso

CE 0560 ⚠

**APPARATO CONFORME ALLA DIRETTIVA CE/99/05 (R&TTE)
SECONDO GLI STANDARD:
EN 300 720-2 v1.2.1 (2007-11); EN 60945 (2002); EN 60950-1
(2001)**

ACCETTAZIONE MINISTERIALE DELLA NOTIFICA:

0055255 DEL 09/07/2008 + 0058901 DEL 22/07/08