

GENERALI	Gamma operativa:	136-174 MHz		
	N° canali:	512 canali / 128 zone/banchi		
	Canalizzazione:	12.5kHz (6,25 digitale con UT-126H)		
	Connettore d'antenna:	SO-239 (50Ohm)		
	Temperatura operativa:	-25°C ~ +55°C		
	Consumi:	Trasmissione alta potenza (25W)	7.0 A	
		Ricezione Vol. max.	1.2 A	
		Stand-by	300 mA	
	Alimentazione:	13.2Vcc		
	Dimensione (L×H×P):	160×45×150 mm		
Peso (approx.):	1,31 kg			
TRASMETTITORE	Potenza RF massima:	25 W - 10 W - 2,5 W		
	Deviazione max.:	± 2.5 kHz		
	Stabilità in frequenza:	± 1.5 kHz		
	Emissioni spurie:	0.25µW (=1GHz) - 1.0µW (> 1GHz)		
	Potenza sul canale adiacente:	> 60dB		
	Risposta Audio:	+2dB ~ -5dB a 6dB/Ottava da 300Hz to 2550Hz		
	Rumore residuo FM:	40dB tipici		
	Distorsione armonica audio:	3% tipici (BF 1 kHz 40% deviazione)		
	Caratteristica di modulazione:	70-100% della deviazione max.		
RICEVITORE	Medie frequenze:	46.35 MHz / 450 kHz (1a/2a)		
	Sensibilità:	-4dBµV (emf) tipici a 20dB SINAD Digitale 0.20µV tipici (a 5% BER)		